



dLAN® 500 duo+ ES

Technische Angaben

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Auto MDI/X HomePlug
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 200/500 (mbps)
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Reichweite (in m)	Powerline: 300
Sicherheit	128 Bit AES
LEDs	Power (multi)
Taster	Pairing
Buchse • Stecker • Länder	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	16 A
Geräte-Anschluss	2 x Ethernet RJ45
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal W/A: 3.5 Typisch W/A: 2.5 Stand-By W/A: 0.3
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50-60 Hz
Dämpfungsfilter	2 - 68 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C bis 70°C • 0°C bis 40°C
Maße (in mm, ohne Stecker)	110 x 55 x 40
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows XP (32 Bit) Windows Vista (32 Bit), Windows Vista (64 Bit) Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8 (32 Bit), Windows 8 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)



dLAN® 500 duo+ ES

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

9181 (DE)

EAN: 4250059691810
Gewicht: 430 g
Größe: 188.5 x 231 x 78.5 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 249 g
Papier (Grüner Punkt): 100 g
Plastik (Grüner Punkt): 4 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g