



ei | KAM 15.10.2014

MOLL start|stop plus mit AGM-Technologie

verschlossen - auslaufsicher - langlebig - ideal für Start-Stop-Funktion und Micro Hybrid Anwendungen

Typ-Nr. MOLL	Einsetzbar für	KAMINA zentr. Gasableitung	rüttelfest Stufe	gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	maximale Außenmaße (mm)			Hauptanwendung
										Länge	Breite	Höhe	
													
81060	AGM = Absorbent Glass Mat	•	3	•	B13	0	1	60	640	246	175	190	Audi, BMW, Hyundai, Kia, VW
81070		•	3	•	B13	0	1	70	760	278	175	190	Audi, BMW, Mercedes, VW
81095		•	3	•	B13	0	1	95	850	353	175	190	Audi, BMW, Mercedes, Porsche

MOLL start|stop mit EFB-Technologie

hohe thermische Belastbarkeit - K2 Doppeldeckel - langlebig - ideal für Start-Stop-Funktion und Micro Hybrid Anwendungen

Typ-Nr. MOLL	Typ-Nr. ETN	KAMINA K2 Doppeldeckel	rüttelfest Stufe	gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	maximale Außenmaße (mm)			Hauptanwendung
										Länge	Breite	Höhe	
													
82060	560 E00 064	•	3	•	B13	0	1	60	640	246	175	190	Audi, Fiat, Ford, Toyota, VW
82065	565 E00 068	•	3	•	B13	0	1	65	680	278	175	175	Fiat, Ford
82070	570 E00 076	•	3	•	B13	0	1	70	760	278	175	190	Audi, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, VW
82075	575 E00 076	•	3	•	B13	0	1	75	760	315	175	175	Ford
82080	580 E00 080	•	3	•	B13	0	1	80	800	315	175	190	Audi, Mercedes, VW
82095	595 E00 090	•	2	•	B13	0	1	95	900	353	175	190	Audi, BMW, Ford, Mercedes, VW

Universeller Einbau durch Wechsel-Bodenleiste für Bodenbefestigung B4 / B14 (Höhe 19 mm) - 2 Stück im Lieferumfang kostenlos enthalten!

MOLL M3plus K2 Doppeldeckel

DER Testsieger in Erstausrüster-Qualität ! Starke Leistung - einfache Lagerhaltung

Typ-Nr. MOLL	Einsetzbar für	KAMINA K2 Doppeldeckel	rüttelfest Stufe	gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	maximale Außenmaße (mm)			Hauptanwendung
										Länge	Breite	Höhe	
													
83046	53646/54, 54045, 54316, 54459, 54519	•	1	•	B13	0	1	46	420	210	175	175	Audi, BMW, Ford, Opel, Porsche, VW
83060	55046/48, 55559, 55566, 56225	•	1	•	B13	0	1	60	550	246	175	175	BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche
83062	55559, 56020, 56111, 56219, 56220	•	1	•	B13	0	1	62	600	246	175	190	Audi, Mercedes, VW
83071	56318, 56420, 56530/35, 56638, 57113	•	1	•	B13	0	1	71	620	278	175	175	BMW, Ford, Mercedes, Opel
83075	56638, 57082, 57220, 57412	•	1	•	B13	0	1	75	680	278	175	190	Audi, Mercedes, Porsche, VW
83085	58045, 58214, 58211	•	1	•	B13	0	1	85	710	315	175	190	Audi, Porsche, VW
83091	58515, 58827, 59222	•	1	•	B13	0	1	91	800	353	175	175	BMW, Mercedes, Porsche, VW
83095	58827, 59218/22, 59531, 60038, 60044	•	1	•	B13	0	1	95	850	353	175	190	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW
83110	61042, 61058	•	1	•	B13	0	1	110	900	394	175	190	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW

Besonderheiten: Patentierter Kamina-Doppeldeckel mit Auslaufschutz - absolut wartungsfrei, zentrale Gasableitung, integrierte Fritte - schützt vor Zündung von außen,

Magic Eye, Mittelwandverbindung - absolut dichte Zellenverbindung, Polkappen bieten Kurzschlussicherheit und Berührungsschutz,

universeller Einbau durch Wechsel-Bodenleiste für Bodenbefestigung B4 / B14 (Höhe 19 mm) - 2 Stück im Lieferumfang kostenlos enthalten!



ei | KAM 15.10.2014

MOLL Kamina start 12V

Die perfekte Starterbatterie für höchste Ansprüche.

Typ-Nr. ETN	Einsetzbar für	Einsetzbare MOLL m3plus K2 Doppeldeckel	KAMINA zentr. Gasableitung	rüttelfest Stufe	gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	maximale Außenmaße (mm)			Hauptanwendung
											Länge	Breite	Höhe	
535 020 024	53521			1	•		0	1/3	35	240	197	128	227	japanische Fahrzeuge
535 022 024				1	•		1	1/3	35	240	197	128	227	japanische Fahrzeuge
540 120 030	Rüttelbeanspruchung		•	>3	•	B13	0	1	40	300	210	175	175	Rüttelbeanspruchung
542 108 033	540108		•	1	•	B13	0	1	42	330	175	175	190	Fiat, Citroen, Peugeot
543 016 033	53624*, 53646*, 53654, 54045*, 54317**, 54519*	83046	•	1	•	B13	0	1	43	330	210	175	175	Ford, Opel, VW
544 059 036	54434/71/78/79	83046	•	1	•	B3	0	1	44	360	210	175	190	Audi, BMW, VW
544 064 036	54449		•	1	•	B3	1	1	44	360	210	175	190	Austin, Fiat, Lancia, Seat
545 051 030	54524			1	•		1	1/3	45	300	237	128	225	japanische Fahrzeuge
545 077 030	53856, 54570/78			1	•	B1	0	1	45	330	220	135	225	franz./japan. Fahrzeuge
545 079 030	53857, 54571/80			1	•	B1	1	1	45	330	220	135	225	franz./japan. Fahrzeuge
545 084 030	54523			1	•		0	1/3	45	300	237	128	225	japanische Fahrzeuge
550 041 036				1	•	B1	0	1	50	360	200	170	225	japanische Fahrzeuge
555 059 042	55530/45/64/70	83060/62	•	1	•	B13	0	1	55	420	246	175	190	Audi, BMW, Mercedes
560 068 039				1	•		0	1	60	390	230	170	225	japanische Fahrzeuge
560 069 039				1	•		1	1	60	390	230	170	225	japanische Fahrzeuge
562 025 051	55046, 55048*, 55427**, 55566	83060	•	1	•	B13	0	1	62	510	246	175	175	Alfa, Ford, Opel, Peugeot
562 020 052	56015, 56020, 56111*, 56219	83062	•	1	•	B13	0	1	62	520	246	175	190	BMW, Mercedes, VW
562 021 048	55565		•	1	•	B13	1	1	62	480	246	175	190	
566 038 051	56618/47	83071/75	•	1	•	B13	0	1	66	510	278	175	190	Alfa, BMW, Mercedes
570 016 036	57211/Langbau			1	•		5	1	70	360	490	110	220	Clark
570 024 054	57072			1	•	B5	1	1	70	540	272	175	225	Volvo, Peugeot, Honda, Toyota
570 029 054	57073			1	•	B5	0	1	70	540	272	175	225	Volvo, Peugeot, Renault
571 013 068	56318*, 56420*, 56530, 56535*, 56821**	83071	•	1	•	B13	0	1	71	680	278	175	175	Alfa, BMW, Ford, Opel
574 012 068	57082/83/85, 57220/17/31/40	83075	•	1	•	B13	0	1	74	680	278	175	190	Audi, BMW, Mercedes, VW
574 014 068	57219/57413		•	1	•	B13	1	1	74	680	278	175	190	Fiat, Chrysler
575 039 064			•	1	•	B13	0	1	75	640	315	175	175	BMW
580 045 064	58035/42/43/46/48	83085	•	1	•	B13	0	1	80	640	315	175	190	Audi, VW, Porsche
582 013 072			•	1	•	B13	1	1	82	720	315	175	190	
585 015 076		83091	•	1	•	B13	0	1	85	760	353	175	175	BMW
588 027 064	58815/23/33/38, 58832*	83091/95	•	1	•	B13	0	1	88	640	353	175	190	Audi, Mercedes, Porsche, VW
595 018 064	58026, 58513, 60032			1	•	B1	0	1	95	640	297	170	225	Mazda, Toyota
595 019 064	58514, 60033			1	•	B1	1	1	95	640	297	170	225	Isuzu, Mitsubishi, Nissan
600 038 085	59218/22, 59531/32/33, 60044	83095	•	1	•	B13	0	1	100	850	353	175	190	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW
600 113 085	58821, 595203		•	1	•	B13	1	1	100	850	353	175	190	Lamborghini
610 028 075	61097			2	•	B1	0	1	110	750	349	175	235	IVECO

* für B4 / B14 sind Adapter Bodenleisten erforderlich: Bestell-Nr. 75 200 001 002

** für Ford-Flachpole sind Adapter erforderlich: Bestell-Nr. 20 200 815 000

MOLL Kamina start CLASSIC 6V

Typ-Nr. ETN	Einsetzbar für					gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom		maximale Außenmaße (mm)			Hauptanwendung
											A (DIN)	A (EN)	Länge	Breite	Höhe	
066 017 036	06611/12/19					•	B4	0	1	66	220	360	178	175	188	VW, DAF, Opel, Trabant
077 015 036	07711/19					•	B6	0	1	77	220	360	216	170	191	BMW, Ford, VW
084 011 039	08811/09815/11					•		0	1	84	240	390	230	177	220	MF, John Deere, Volvo, Renault
112 011 054						•		0	1	112	320	540	282	177	220	KHD, Renault, Volvo
112 013 054	Langbau					•		3	1	112	320	540	493	102	230	Zetor, John Deere
120 018 057	10513, 11225					•		0	1	120	340	570	267	177	238	Renault, Steinbock
150 012 072	13512, 15030					•		0	1	150	430	720	318	177	240	MF, Bedford, Leyland
408 011 170						•		4	1	408	1020	1700	523	295	265	



ei | KAM 15.10.2014

MOLL Kamina truck CLASSIC 12V

Die Großen mit der Riesenleistung

Typ-Nr. ETN	Einsetzbar für		KAMINA zentr. Gasableitung	rittleist Stufe	Heavy Duty	Super Heavy Duty	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	maximale Außenmaße (mm)			Hauptanwendung
												Länge	Breite	Höhe	
600 026 060	58411, 58811, 59012			2	•			0	1	100	600	413	175	220	IHC, DAF, Mercedes, Eicher, KHD, MF, John Deere, Kramer, MAN
605 027 068	ersetzt 59616, 61048			3	•			1	1	105	680	350	175	239	Landmaschinen
605 028 068	ersetzt 59615, 61047			3	•			0	1	105	680	350	175	239	Landmaschinen
610 040 076	61023		•	3	•		B3	3	1	110	760	514	175	210	IHC, MAN, KHD, Liebherr, Mercedes, Fendt
620 034 068	60511, 61017			2	•			3	1	120	680	513	189	223	Mercedes, DAF, Büssing, KHD, MAN, Iveco, Henschel
620 038 068	61018			2	•			4	1	120	680	513	189	223	
620 045 068			•	3	•			3	1	120	680	513	189	223	
625 012 072	62511			3	•			0	1	125	720	349	175	290	MF, Ford, Leyland, Fiat
625 014 072				2	•			1	1	125	720	349	175	290	
625 023 000	NATO Batterie			3	•			2	1	125	-	286	269	230	NATO
630 013 068	62811			2	•			3	1	130	680	514	218	208	Ford
635 030 068	61511, 62045, 64035			3	•			3	1	135	680	513	189	223	Mercedes, DAF, Steyr, Renault
635 042 068	63527			3	•		B11	6	1	135	680	360	253	240	Scania, Volvo
635 043 100	63539		•	3	•		B3	3	1	135	1000	514	175	210	Mercedes, Fendt
635 044 068	63541		•	3	•		B3	3	1	135	680	514	175	210	Mercedes, Fendt
640 020 076				3	•			3	1	140	760	513	189	223	MAN, IHC, Renault
640 036 076	63531/64033			3	•		B3	3	1	140	760	513	189	223	Mercedes
643 017 090	63511, 64311/27, 65012			2	•			3	1	143	900	513	223	223	Mercedes, MAN, KHD, Henschel, DAF, Büssing
643 018 090				2	•			4	1	143	900	513	223	223	
643 029 095	64323/33		•	3	•		B3	3	1	143	950	514	218	210	Mercedes, Büssing, MAN, Fendt, Liebherr, Kramer
665 014 090	65513, 67043			3	•			3	1	165	900	513	223	223	Mercedes, Auwärter, Volvo, Steyr
670 018 100				2	•			3	1	170	1000	513	223	223	Mercedes, MAN, KHD, Setra, IVECO
670 023 080				3	•		B3	3	1	170	800	510	218	230	
670 032 100			•	3	•		B3	3	1	170	1000	513	223	223	Liebherr
670 033 100	67015		•	3	•		B3	3	1	170	1000	514	218	210	Liebherr, Mercedes
670 034 085	67015		•	3	•		B3	3	1	170	850	514	218	210	Liebherr, Mercedes
680 019 100				2	•		B3	3	1	180	1000	513	223	223	
680 032 100	67043, 68034			3	•			3	1	180	1000	513	223	223	Mercedes, MAN, KHD, IVECO, Renault
680 036 100				3	•		B3	4	1	180	1000	513	223	223	
680 040 095			•	3	•			3	1	180	950	518	276	242	
700 038 105	70027, 68021			3	•			3	1	200	1050	518	276	242	Mercedes, MAN, Volvo
725 012 115	70027/71014/72018			3	•			3	1	225	1150	518	276	242	Mercedes, MAN, Volvo

MOLL Kamina truck STANDARD 12V

Typ-Nr. ETN	Einsetzbar für		KAMINA zentr. Gasableitung	rittleist Stufe	Heavy Duty		Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	maximale Außenmaße (mm)			Hauptanwendung
												Länge	Breite	Höhe	
680 032 100	67043, 68034			2	•			3	1	180	1000	513	223	223	Mercedes, MAN, KHD, IVECO, Renault
700 038 105	70027, 68021			2	•			3	1	200	1050	518	276	242	Mercedes, MAN, Volvo
725 012 115	70027/71014/72018			2	•			3	1	225	1150	518	276	242	Mercedes, MAN, Volvo



ei | KAM 15.10.2014

MOLL special GEL12V

Typ-Nr. MOLL						gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität			maximale Außenmaße (mm)			Hauptanwendung
										Ah (100h)	Ah (20h)	Ah (5h)	Länge	Breite	Höhe	
86080						•	B13	0	1	90	80	70	353	175	190	Caravan, Solar, Mover, Signalanlagen, etc.
86210						•		3	1	235	210	180	518	273	240	

MOLL special AGM 12V

Typ-Nr. MOLL			KAMINA zentr. Gasableitung	rüttelfest Stufe	gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität			maximale Außenmaße (mm)			Hauptanwendung
									Ah (100h)	Ah (20h)	Ah (5h)	Länge	Breite	Höhe	
87060			•	3	•	B13	0	1	65	60	50	246	175	190	
87070			•	3	•	B13	0	1	75	70	58	278	175	190	
87095			•	3	•	B13	0	1	100	95	76	353	175	190	

MOLL special CLASSIC 12V

Typ-Nr. MOLL	Einsetzbar für		KAMINA zentr. Gasableitung	rüttelfest Stufe	gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität			maximale Außenmaße (mm)			Hauptanwendung
	MOLL fun Typ-Nr.	MOLL solar Typ-Nr.							Ah (100h)	Ah (20h)	Ah (5h)	Länge	Breite	Höhe	
88050	55025 / 95405	80060	•	1	•	B3	0	1	60	50	40	210	175	190	
88060	56050 / 95501		•	1	•	B13	0	1	70	60	50	246	175	190	
88067	56702 / 95556		•	1	•	B13	0	1	75	67	55	278	175	175	
88080	58024 / 95601		•	1	•	B13	0	1	90	80	60	278	175	190	
88090	59029 / 95751	80100	•	1	•	B13	0	1	100	90	75	353	175	190	
88120		80130	•	1	•		0	1	130	120	90	352	175	232	
88130	63011 / 96051	80140	•	3	•		3	1	140	130	105	513	189	223	
88180	68002 / 96353	80180	•	3	•		3	1	190	180	135	513	223	223	
88230	73002 / 96803	80240	•	3	•		3	1	240	230	180	518	276	242	

MOLL fun - stationäre Anwendungen/Traction 6V

Typ-Nr. DIN	Typ-Nr. ETN					gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität		maximale Außenmaße (mm)			Hauptanwendung
										Ah (20h)	Ah (5h)	Länge	Breite	Höhe	
10014	90801					•		0	1	100	80	230	177	235	Kleinstapler und Elektro-Fahrzeuge
12027	90952					•		0	1	120	95	253	175	235	
16016	91301					•		0	1	160	130	318	180	240	
20013	91601					•		0	1	200	160	393	182	250	
24015	91801					•		0	1	240	180	244	190	275	

Weitere Batterietypen und Zubehör auf Anfrage.



= für Ford-Flachpole:
Adapter erforderlich
Bestell-Nr. 20 200 815 000