



Relinghalterung für Solarmodul SW-5065, SW-3064

Die Relinghalterung HR-5065, HR-3064 wird an den starren Bereich der Reling angeklemt. Leistungssteigerungen durch die optimale Ausrichtung zur Sonne von bis zu 20% möglich.

Produkteigenschaften

- passend für 25mm Relingrohre
- Modulhalterung 360° drehbar
- Lage der Drehachse verstellbar
- Sandwich-Trägerplatte 6mm
- wasserdichter Kabelstecker
- Winkelgehäuse mit Flanschdose
- montagefertig vorkonfektioniert
- salz- und seewasserfest
- keine scharfen Kanten oder Ecken
- wartungsfrei, witterungsbeständig

HR-5065, HR-3064 sind robuste Modul-Halterungen, die auch hohen Windbelastungen standhalten. Das Modul kann um die Rohrachse gedreht und mit einer Handrad-Schraube festgeklemmt werden. HR-5065, HR-3064 sind einfach und schnell demontierbar.

Die flexibel einstellbare Halterung gewährleistet eine optimale Ausrichtung zur Sonne und ermöglicht eine Leistungssteigerung von bis zu 20% gegenüber einer horizontalen Montage. Weiterer Vorteil: Geringe Abschattungsverluste, da das Modul an der Reling fast immer außerhalb des Schattenwurfs vom Rigg liegt.

Dem Montageset liegen alle Schrauben, Muttern und Scheiben in V4A Qualität und Kabelschellen bei. Für die Montage wird bis auf Schraubendreher und Maulschlüsselsatz kein weiteres Werkzeug benötigt.

		HR-3064	HR-5065
Länge l	[mm]	638,0	780,0
Breite b	[mm]	459,0	460,0
Schienenabstand a	[mm]	320,0	400,0
Kabelabstand k	[mm]	287,0	324
Modulbefestigungs-Schrauben		4 Stück	4 Stück
für Relingdurchmesser	[mm]	25,0	25,0
Gewicht netto	[kg]	4,0	5,6
Gewicht brutto	[kg]	5,4	7,6
Verpackung in 2 Paketen		ja	ja
Halterung passend für Modultyp		SW-3064	SW-5065

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 4/2013

Set Inhalt

Die Modulhalterungen werden fertig konfektioniert vormontiert geliefert. Das Set besteht aus:

- 1 x Modulträgerplatte
- 2 x Halteschienen mit Klemmschlitten
- 2 x Klemmbuchsen für 25mm Rohr
- 4 x Senkschrauben M5x20mm, Scheiben, Muttern V4A
- 4 x Senkschrauben M4x18mm, Scheiben, Muttern V4A
- 4 x Schraubrossetten weiß
- 4 x Kabelbefestigungen schwarz
- 4 x Linsenkopf-Blehschrauben 3,5x6,4mm V4A
- 1 x Rolle Acryl-Doppelklebeband

Montage

Zuerst werden die Halteschienen auf die Trägerplatte geschraubt und das vorhandene Modul umlaufend mit Doppelklebeband auf der Rückseite und einen Steifen in der Mitte beklebt. Schutzfilme abziehen, Trägerplatte auf Rückseite des Moduls legen - Position beachten.

Schraubenlöcher mit Nagel anstechen, das Modul mit 4 Schrauben und den weißen Schraubrossetten zusätzlich befestigen. Die Schraubrossetten verhindern ein einschneiden des Schraubenkopfes ins Laminat.

Das Kabel kann mit den Kabelschellen fixiert werden.

ANWENDUNGSBEREICHE



- für Motorboote und Segelyachten
- Seezeichen

ABMESSUNGEN

Technische Zeichnungen unter www.sunware.de/download

