

AluGrid – Checkliste DE

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Systemen. Damit wir Ihnen ein möglichst präzises Angebot erstellen können, bitten wir Sie, nachfolgende Punkte auszuarbeiten. Beachten Sie bitte die gekennzeichneten → **Pflichtfelder!**

Auslegung

- Kostenvoranschlag auf Basis korrekter Statikauslegung
 - sehr schnelle Bearbeitung
 - Preistoleranz +/- 10 %

- Detaillierte Auslegung
 - Auslegung mit Kalkulator
 - Statiknachweis
 - Preisgenau!

Firmendaten

→ _____
Kundennummer

→ _____
Firmenname

Neukunden bitten wir, Firmen- und Kontaktdaten auszufüllen.

Firma

Straße

PLZ Ort

Land

USt-IdNr.

Ansprechpartner

Vorname

Name

Telefon

Mobil

Fax

Email

Projektdaten

Projektname

Geländekategorie



Kategorie I
See, Küstengebiete, die der offenen See ausgesetzt sind (nicht in Deutschland und Österreich)




Kategorie II
glattes, flaches Land ohne Hindernisse



Kategorie II/III
Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z.B. landwirtschaftliches Gebiet



Kategorie III
Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiete, Wälder



Kategorie IV
Stadtgebiete; 15% der Fläche sind mit Gebäuden bebaut, deren mittlere Höhe 15m überschreitet

Geodatische Angaben

→ _____
PLZ Ort

Land

→ _____
Höhe über NN (m) Firsthöhe über GOK (m)

Exponierte Lage

(z.B. einzelstehende Gebäude auf Anhöhen, Kuppen)

- Ja
- Nein

Dach

→ _____
Ausrichtung

→ _____
Attikahöhe

→ _____
Eindeckung


→ _____
Resttragfähigkeit

→ _____
Dachneigung

Besonderheiten


AluGrid – Checkliste DE

Ausführungen mit Klemmpositionen



AluGrid


oben: an den Ecken
unten: an den Ecken



AluGrid+

oben: lange Seite
unten: lange Seite

Mehrpreis beachten!
ca. 10 - 14 %
gegenüber AluGrid




AluGrid100

oben: an den Ecken
unten: an den Ecken

Bei AluGrid100 wird generell von einem Reihenabstand von 50 mm ausgegangen. Sollten größere Abstände gewünscht sein, z.B. für Wartungsgänge, so vermerken Sie diese bitte:

Reihenabstand (50-500 mm)



AluGrid100+

oben: lange Seite
unten: lange Seite

Mehrpreis beachten!
ca. 20 - 25 %
gegenüber AluGrid100

Bei AluGrid100+ wird generell von einem Reihenabstand von 50 mm ausgegangen. Sollten größere Abstände gewünscht sein, z.B. für Wartungsgänge, so vermerken Sie diese bitte:

Reihenabstand (50-500 mm)

Module
(Nur für gerahmte Module in horizontaler Anordnung!)

Hersteller _____

Bezeichnung _____

Modulleistung (Wp) _____ Gesamtleistung (kWp) _____

Länge (mm) _____ Breite (mm) _____ Stärke (mm) _____

Module je Reihe _____ Reihen _____

Modulneigung

10°

15°

Bautenschutzelement

ohne


Variante Standard
Auflagergummi
Rollenware 

Variante 2
Auflagergummi mit Alu-Verbundfolie
Rollenware 

Variante 2a
Bautenschutzmatte mit Alukaschierung
Streifen 10 m, 110/8 mm 

Variante 3
Bautenschutzmatte mit Alukaschierung
Zuschnitte 300 x 110 x 20 mm 

Sonderbefestiger für Trapezblech

AluGridT
Hinweise aus dem Produktblatt AluGridT beachten! 

Angaben zum Trapezblech

Hersteller _____ Typ _____

Blechdicke _____ Sickenabstand _____

Alu
 Stahl

Zubehör

Proklip-Multi8
 Proklip-S 

Vielen Dank, dass Sie sich für die Ausarbeitung Zeit nehmen.

Um Ihre Kalkulation schnellstmöglich zu erstellen, lassen Sie uns bitte die vollständig ausgefüllte Checkliste per Fax +49 8072 9191-9200 oder per E-Mail anfrage@schletter.de zukommen!

Wünschen Sie weitere Informationen? www.schletter.de